

MANTA IGNIFUGA FIBRAFLEX 4013

Las mantas ignifugas Prosolde son fabricadas a base de tejidos que resisten temperaturas entre 250°C a 1100°C y aplican para aislar zonas donde se realizan trabajos en caliente, tratamiento térmico de piezas metálicas durante el proceso de suelda y como mantas de protección personal contra fuego o como escudo contra la radiación del calor intenso.

Nuestras mantas ignifugas son fabricadas con materiales de primera calidad, son resistentes a altas temperaturas, NO CONTIENEN ASBESTO y tienen certificación de la norma NFPA 701. (National Fire Protection Association)

MATERIAL: FibraFlex 4013

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

Tejido ignífugo de Silicato de Calcio resistente hasta los 700°C

El tejido ignífugo cuenta con un revestimiento color gris en ambos lados y es de gran resistencia a la abrasión

Espesor: 1,5 mm

Material no contiene asbesto

Cosido con hilo kevlar

Ojillos metálicos en las esquinas

Norma aprobada para protección de trabajo en caliente NFPA 701

Garantía:

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

